



FalmeccLab

NEW ■ **GROOVE**




- Acciaio inox (AISI 304) spazzolato
- Aspirazione perimetrale con pannello fonoassorbente
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Pulsantiera elettronica
- Fari alogeni "easy open"
- Possibilità di uscita posteriore
- Filtro carbone incluso

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Perimeter suction with phonoabsorbing panel
- Metallic grease filter, removable and washable
- Electronic control
- Halogen lights "easy open"
- Possible to duct wall mounted from rear
- Charcoal filter included

Parete / Wall – 67 cm

Motore e Comandi / Motor and Control	800 m ³ /h P.EL. 4 vel.
Filtri / Filters	"Base" 277x294 mm carbone/charcoal: 6
Illuminazione / Lighting	
Alogeno / Halogen	2 x 20 W
Foro uscita / Duct size	ø 120 mm



Groove Parete / Wall 67 800 m³/h

Accessori opzionali disponibili: Aspiratore sottotetto - Aspiratore esterno - Prolunga Parete - Salvietta Magic Steel.
Available optional accessories: Under-roof extractor fan - Outdoor extractor fan - Wall chimney extension - Magic Steel protective and cleaning wipe.